

N 90, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D951MW1G0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt
- ✓ Silence Taste - Ruhe auf Knopfdruck

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 27,741
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 431
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 632.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 410
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 714
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004255239
Anschlusswert (W) : 143
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XP0X0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AIA0X0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AIB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z51AII1X6 : Clean Air Plus Umluftset , Z51AIROX0 : Long Life Umluftset (kaminlos) , Z51AIS0X0 : Long Life Umluftset , Z51AIT0X0 : Standard Umluftset (kaminlos) , Z51AIU0X0 : Standard Umluftset , Z51AIV1X6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , Z51AXC1N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z51AXK0N0 : Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm , Z51AXL0N0 : Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z91AXE1S1 : Kanal Standard schwarz



4 242004 255239

Ausstattung

Bauform

- Wandesse
- 90 cm
- graphit

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 714 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 410 m³/h
Intensivstufe: 632 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

Design

- Graphite-Grey Edition
- Mit schwarzem Kamin ausgestattet
- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB

Komfort

- SilenceTaste
- PowerBoost-Stellung
- DirectSelect-Bedienung
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 3x7-Segment, LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1120 x 895 x 502 mm - Montage auf Außenkanal
1190-1460 x 895 x 502 mm - Montage auf Innenkanal

Technische Informationen

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 714 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

