

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC91KWW61S



A+



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erkennt Dampf und Gerüche und passt die Abluftleistung automatisch an - Luftgütesensor mit cookConnect-System
- ✓ Passen Sie die Hintergrundbeleuchtung Ihrer Dunstabzugshaube Ihrem Stil an - emotionLight Pro.
- ✓ Ihre Dunstabzugshaube reagiert auf Ihre Sprachbefehle# - Sprachsteuerung.
- ✓ Bedienen Sie Ihre Dunstabzugshaube ganz einfach mit der Home Connect App.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 25,767
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 527
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 587.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 435
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 988
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 EAN-Nummer : 4242003866405
 Anschlusswert (W) : 270
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ31XXB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ11AXE61 : Kanal Standard schwarz , LZ11AXC56 : Clean Air Plus Umluftset extern , LZ11AKV16 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , LZ11AKI16 : Clean Air Plus Umluftset , LZ11AKB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AKU00 : Standard Umluftset , LZ10AKT00 : Standard Umluftset (kaminlos) , LZ10AKS00 : Long Life Umluftset , LZ10AKR00 : Long Life Umluftset (kaminlos) , LZ10AKA00 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC91KWW61S

Ausstattung

- Wand-Esse
- 90 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Max. Förderleistung: 988 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 527 m³/h Intensivstufe 988 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 435 m³/h Intensivstufe 587 m³/h
- touchSlider Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment-Anzeige
- Boost-Funktion
- PowerBoost Stellung
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/56 dB

Komfort

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Schnellmontagebefestigung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Luftgütesensor
- Randabsaugung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 348 lux
- Dimm-Funktion
- softLight
- emotionLight Pro
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- mit Rückstauklappe

HomeConnect-fähig über WLAN

- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 270 W

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 890 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 890 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1120 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1190-1460 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC91KWW61S

Maßzeichnungen

